

ООО «Цитадель»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР D-HYDRO-OY

101000, г.Москва, Мясницкая, 46/2, стр.1, оф. 319 (офис)
141060 г. Королёв, ул. Дурылина, 39, оф. 2 (офис, склад)
(498)646-99-11,681-51-80, (495)775-42-45 многоканальный
E-mail: citadelcom@mail.ru; citadelcom@yandex.ru

Электрический пресс YL - 125 Yeong Long (Тайвань)



Технические характеристики

Максимальный размер рукава	6"
Усилие обжима kN/т	4000/400
Максимальный диаметр обжима, мм	202мм
Максимальный размер раскрытия, мм	Øкул.+ 125
Контроль диаметра обжима	электронное управление
Диаметр раскрытия опорных кулачков	335
Длина опорных кулачков, мм	116
Диапазон обжима, мм	10 – 202
Вес (без масла), кг	3000 кг
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x1300x1700
Стандартный двигатель	5,5кВт 380В 3 фазы
Варианты двигателя	под запрос
Инструментальная база (стойка-хранилище + съёмник кулачков)	Да
Концевой выключатель	Да
Педаля	Да
Кулачки, входящие в комплект поставки	
32 – 14,16,19,22,26,30,34,39,45,51,57,63,69,74,78; 125 – 84,92,100,108,116,126,136,146,156,166,178,190,205	

Пресс YL-125 производства фирмы Yeong Long (Тайвань) предназначен для крупносерийного выпуска РВД в условиях стационарных мастерских при наличии источника электроэнергии 380 Вольт.

Данная модель прессы поставляется с инструментальной базой, педалью и концевым выключателем (задним упором), это устройство автоматически запускает процесс обжима при подаче РВД внутрь обжимной головы прессы.

www.citadelcom.ru